



BASE

Unsere Baureihe BASE ist darauf ausgelegt beste Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit bei einem herausragenden Preis- und Leistungsverhältnis zu bieten. Durch die Drehzahlregelung

passt sich der Kompressor ihren Bedürfnissen an und arbeitet immer mit der bestmöglichen Effizienz. Dazu lässt sich die BASE Baureihe durch ihre Bauform immer leicht warten.

BASE TD

Als TD Ausführung mit Kältetrockner und Filter aufgebaut auf einen Behälter brauchen Sie vor Ort nur noch einen Stromanschluss und die Verbindung ins Druckluftnetz. Der Kompressor ist sofort einsatzbereit.



BASE VSD 7 TD

Technisches Datenblatt BASE VSD 7-15

Modell	Nominalleistung	Volumenstrom	Abmessungen			Gewicht	Schallpegel
			Länge	Breite	Höhe		
	[kW]	10 bar [m ³ /min]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[dB(A)]
BASE VSD 7	7,5	0,87	880	660	900	160	62 +/-2
BASE VSD 11	11	1,49	1.100	730	1.050	250	62 +/-2
BASE VSD 15	15	2,00	1.100	730	1.050	270	65 +/-2
BASE VSD 7 TD	7,5	0,87	1.855	780	1.555	360	62 +/-2
BASE VSD 11 TD	11	1,49	1.944	905	1.533	480	62 +/-2
BASE VSD 15 TD	15	2,00	1.944	905	1.533	500	65 +/-2

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten



Steuerung SCC-C100



BASE VSD 7 TD
Rückseite

Vorteile der BASE Kompressoren Baureihe:

- Direkt angetriebene Verdichterstufe für eine hohe Wirtschaftlichkeit
- Permanentmagnetmotor (IE4) für eine ausgezeichnete Effizienz
- Drehzahlregelung zur Anpassung an den tatsächlichen Verbrauch
- Moderne, fortschrittliche Touchscreen Steuerung
- Geringe Geräuschemission
- Robuste, langlebige Konstruktion für eine hohe Lebensdauer
- Als TD mit angebautem Kältetrockner und Vor- bzw. Nachfilter

